

## Technisches Merkblatt

### Nr. 11 Graffiti- und Verwitterungsprophylaxe

#### Produktbeschreibung:

Wachsemlulsion auf wässriger Basis, die zu einer wasserdampfdurchlässigen, wasserabweisenden, transparenten und nicht sichtbaren Schicht auf trocknet. Hält schädliche Umwelteinflüsse ab. Graffiti haftet nur oberflächlich. Farbreste lassen sich leicht mit Wasser entfernen. Graffiti- und Verwitterungsprophylaxe zum Pflegen und versiegeln von Fassaden aus Sandstein, Putz, Wärmedämmverbundsystemen, Klinkern etc.. Für Denkmale, Tapeten, Holz u.a.m..

#### Anwendung:

Auf die (mit Nr. 2) vorgereinigte oder neue durchgetrocknete Fläche zweimal satt unverdünnt mit Pinsel, Bürste oder Rolle auftragen oder im Kreuzgang spritzen. Nicht unter 5° C verarbeiten.

#### Verbrauch:

1 Liter für ca. 40 m<sup>2</sup> (einmaliger Anstrich auf nichtsaugenden Untergründen).

#### Chemische Charakterisierung:

Gemisch aus Wachsemlulsion und Acrylat-copolymerdispersion.

Farbe:	bernsteinfarbend
Konsistenz:	flüssig
Verdünner:	Wasser
Geruch:	charakteristisch
Dichte:	ca. 1,0005 g/cm <sup>3</sup> bei 20°C
pH-Wert:	ca. 8-9
Löslichkeit in Wasser:	mischbar mit Wasser

#### Inhaltsstoffe nach UBA:

Unter 15% nichtionische Tenside.  
UBA Nr.: 4040-0111

#### Kennzeichnung:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoff Verord. eingestuft und nicht kennzeichnungspflichtig.

#### Lagerung und Haltbarkeit:

Gut verschlossen, kühl und trocken, nicht unter 5° C lagern. Mindesthaltbarkeit 6 Monate.

#### Angaben zur Ökologie:

Green purity Nr.11 ist biologisch gut abbaubar und hat in verdünnter Form keinen negativen Einfluß auf die Eigenschaften von Belebtschlamm in Wasseraufbereitungsanlagen. Bei sachgerechter Einleitung von Abwasser mit einer geringen Wirkstoffkonzentration in eine biologische Kläranlage sind keine Störungen der Abbauproduktivität des Belebtschlammes zu erwarten.

#### Wassergefährdungsklasse:

**Konzentrat:** WGK 1 (schwach wassergefährdend)  
**Lagerklasse:** 12.

#### Hinweis zur Entsorgung:

Nicht unverdünnt und in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Änderungen der Produktkennzahlen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Der Verarbeiter ist von sorgfältigen eigenen Prüfungen nicht entbunden. Wir empfehlen, unsere Hinweise auf die vorliegenden Verhältnisse und die zu ver- bzw. bearbeitenden Materialien abzustimmen.

## Green purity® Nr. 11 Graffiti und Verwitterungsprophylaxe



### Schutz und Versiegelung von offenporigen und porösen Flächen vor Umwelteinflüssen und Graffiti

**Green purity® Nr. 11** pflegt und versiegelt Fassaden aus Sandstein, Putz, Wärmeverbundplatten und Klinker, Holz sowie Tapeten. Graffiti haftet nur oberflächlich und ist meist mit Wasser leicht zu entfernen.

#### Wirkungsweise

**Green purity® Nr. 11** ist eine lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare, Wachsemulsion. **Green purity® Nr. 11** ist wasserdampfdurchlässig, wasserabweisend und trocknet transparent auf.

#### Anwendung

**Green purity® Nr. 11** unverdünnt auf die zuvor (mit **Green purity® Nr. 2**) gereinigte Fläche zweimal satt auftragen. Vor dem zweiten Auftragen ist eine Trockenzeit von 24 Stunden einzuhalten.

#### Verarbeitungshinweise

Das Auftragen kann mit Pinsel, Rolle oder durch Spritzen im Kreuzgang erfolgen. Nicht unter 5° C verarbeiten.

#### Hinweise zur Entsorgung

**Nicht unverdünnt und in größeren Mengen ins Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.**

Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts oder durch betrieblich bedingte Weiterentwicklung behalten wir uns vor. Der Verarbeiter ist von sorgfältigen eigenen Prüfungen nicht entbunden. Wir empfehlen, unsere Hinweise auf die vorliegenden Verhältnisse und die zu ver- bzw. bearbeitenden Materialien abzustimmen.

Green purity GmbH • Beinhornstr. 9 • 29693 Hodenhagen

Tel.: 05164/801533, -534

Fax:-535

Mobil: 0171-4416928

[www.green-purity.de](http://www.green-purity.de)

[info@green-purity.de](mailto:info@green-purity.de)